

PROYECTORES DE ÁREA LED

EKOLUX

IP - 65



Descripción

Número de certificación: E-013-01-050182

Códigos: 0609845 - 0610188 - 0610189 - 0608995

Proyectores de área Led modelo EKOLUX con cuerpo y disipador de aluminio. Sus características principales son: alta resistencia a la vibraciones, encendido y reencendido instantáneo, óptica simétrica de 60°, IRC de 70%, y mantención del flujo luminoso por sobre el 95% en toda su vida útil.

Características

Eficiencia ☒
 Vida útil: 60.000 hs ☒
 Uso interior y exterior ☒
 50/60 Hz ☒
 T° trabajo: -40 a 50°C ☒



Aplicaciones:

Recintos deportivos, estacionamientos, cámaras de frío, áreas industriales, galpones, monumentos, fachadas, vallas publicitarias, parques, plazas, entre otros.

* Cumple con DS43, que rige la norma de contaminación lumínica.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas
0609845	400 W	48000 lm	90 - 300 Vac	5000 K	>0,96	<17%	593x621x117 mm
0610188*	400 W	48000 lm	90 - 300 Vac	3000 K	>0,96	<17%	593x621x117 mm
0610189*	400 W	48000 lm	90 - 300 Vac	5000 K	>0,96	<17%	593x621x117 mm
0608995	600 W	70500 lm	90 - 300 Vac	4000 K	>0,98	<5%	600x811x369 mm

Peso: 19 Kg (400 W) | 22,5 Kg (600 W)