

PROYECTORES DE ÁREA LED

VENUS

IP - 65



Descripción

Número de certificación: E-013-01-051142

Códigos: 0609473 - 0609474 - 0609475 - 0609476 - 0609477

Proyectores de área Led modelo VENUS con cuerpo y disipador de aluminio. Sus características principales son: alta resistencia a la vibraciones, óptica de 60°, IRC de 70% y mantención del flujo luminoso por sobre el 95% en toda su vida útil.

Características

Eficiencia ☒
 Vida útil: 50.000 hs ☒
 Uso interior y exterior ☒
 T° trabajo: -40 a 45°C ☒



Aplicaciones:

Recintos deportivos, estacionamientos, cámaras de frío, áreas industriales, galpones, monumentos, fachadas, vallas publicitarias, parques, plazas, entre otros.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas
0609473	30 W	3150 lm	90 - 277 Vac	4000 K	>0,97	<13%	220x267 mm
0609474	50 W	5250 lm	90 - 277 Vac	4000 K	>0,97	<13%	267x267 mm
0609475	60 W	6300 lm	90 - 277 Vac	4000 K	>0,97	<13%	267x267 mm
0609476	80 W	8400 lm	90 - 277 Vac	4000 K	>0,97	<13%	322x267 mm
0609477	100 W	10500 lm	90 - 277 Vac	4000 K	>0,97	<13%	322x267 mm


Peso: 3 Kg (30W) | 3,7 Kg (50W) | 4 kg (60W) | 5 Kg (80 W) | 5 Kg (100 W)

PROYECTORES DE ÁREA LED

VENUS

IP - 65

Resultados fotométricos

Códigos	Potencia	Distancia - 5 m	Distancia - 10 m	Distancia - 15 m	Ángulo de radiación  60°x60°
0609473	30 W	135 lx	34 lx	15 lx	
0609474	50 W	225 lx	57 lx	25 lx	
0609475	60 W	279 lx	70 lx	31 lx	
0609476	80 W	378 lx	94 lx	42 lx	
0609477	100 W	468 lx	117 lx	52 lx	

