

PANELES LED REDONDOS SOBREPUESTOS/D. EXTERNO

IP-20




Descripción

Códigos: 0609547 - 0609548 - 0609667 - 0609549 - 0609668

Paneles Led de diseño simple y elegante para sobreponer en cielo con driver de corriente constante externo. Son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 180°. Su cuerpo y disipador son de aluminio inyectado y poseen un difusor de policarbonato opal. Tienen un índice de reproducción cromática de 80% y una distorsión armónica menor a 15%.

Características

Eficiencia ☒
 Vida útil: 30.000 hs ☒
 Uso interior ☒
 T° trabajo: -30 a 40°C ☒



Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. *No instalar en loza ni en ambientes húmedos.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas (Ø x altura)
0609547	12 W	982 lm	100 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<10%	170x35 mm
0609548	18 W	1372 lm	100 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<10%	215x35 mm
0609667	18 W	1372 lm	100 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<10%	215x35 mm
0609549	24 W	2137 lm	100 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<14%	300x35 mm
0609668	24 W	2137 lm	100 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<14%	300x35 mm