

# PANELES LED REDONDOS

## EMPOTRADOS/D. EXTERNO

IP-20




### Descripción

Códigos: 0609553 - 0609554 - 0609555 - 0609556 - 0609557 - 0609558 - 0609559 - 0609560 - 0609561 - 0609722 - 0609594

Paneles Led de diseño simple y elegante para empotrar en cielo con driver de corriente constante externo. Son de fácil instalación, entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 180°. Su cuerpo y disipador son de aluminio inyectado y poseen un difusor de policarbonato opal. Tienen un índice de reproducción cromática de 80% y una distorsión armónica menor a 15%.

### Características

Eficiencia  
Vida útil: 30.000 hs  
Uso interior  
T° trabajo: -30 a 40°C



### Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. \*No instalar en loza ni en ambientes húmedos.

| Códigos | Potencia | Lúmenes | Voltaje       | T° de color | F. potencia | Dist. armónica | Medidas                               |
|---------|----------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| 0609553 | 3 W      | 180 lm  | 100 - 240 Vac | 3000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 65 mm<br>Ø Producto 85 mm   |
| 0609554 | 3 W      | 180 lm  | 100 - 240 Vac | 4000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 65 mm<br>Ø Producto 85 mm   |
| 0609555 | 6 W      | 360 lm  | 100 - 240 Vac | 3000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 100 mm<br>Ø Producto 120 mm |
| 0609556 | 6 W      | 360 lm  | 100 - 240 Vac | 4000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 100 mm<br>Ø Producto 120 mm |
| 0609557 | 12 W     | 960 lm  | 100 - 240 Vac | 3000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 148 mm<br>Ø Producto 168 mm |
| 0609558 | 12 W     | 960 lm  | 100 - 240 Vac | 4000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 148 mm<br>Ø Producto 168 mm |
| 0609559 | 15 W     | 1200 lm | 100 - 240 Vac | 3000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 175 mm<br>Ø Producto 200 mm |
| 0609560 | 15 W     | 1200 lm | 100 - 240 Vac | 4000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 175 mm<br>Ø Producto 200 mm |
| 0609561 | 18 W     | 1440 lm | 100 - 240 Vac | 3000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 200 mm<br>Ø Producto 225 mm |
| 0609722 | 18 W     | 1440 lm | 100 - 240 Vac | 6000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 200 mm<br>Ø Producto 225 mm |
| 0609594 | 18 W     | 1440 lm | 100 - 240 Vac | 4000 K      | >0,93       | <15%           | Ø Agujero 200 mm<br>Ø producto 225 mm |