

PANELES LED REDONDOS

SOBREPUESTOS/D. INTEGRADO

IP-20




Descripción

Códigos: 0609716 - 06009717 - 0609644 - 0609799 - 0609800 - 0609801- 0609802 - 0609803

Paneles Led de diseño simple y elegante para sobreponer en cielo con driver integrado. Son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 180°. Su cuerpo es de policarbonato y difusor de poliestireno. Tienen un índice de reproducción cromática de 80% y una distorsión armónica menor a 15%.

Características

Eficiencia
Vida útil: 30.000 hs
Uso interior
T° trabajo: -30 a 40°C



Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. *No instalar en ambientes húmedos.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas (Ø x altura)
0609716	6 W	415 lm	220 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<15%	135x13 mm
0609717	6 W	415 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<15%	135x13 mm
0609644	12 W	982 lm	220 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<15%	180x13 mm
0609799	12 W	982 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<15%	180x13 mm
0609800	18 W	1372 lm	220 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<15%	225x13 mm
0609801	18 W	1372 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<15%	225x13 mm
0609802	24 W	2137 lm	220 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<15%	300x13 mm
0609803	24 W	2137 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<15%	300x13 mm