## PANELES LED EMPOTRADOSI

## D. EXTERNO/KIT DE EMERGENCIA



## Descripción

Paneles Led con kit de emergencia de diseño simple y elegante para empotrar en cielo con driver de corriente constante externo. Son de fácil instalación, entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 180°. Su cuerpo y disipador son de aluminio inyectado y poseen un difusor de policarbonato opal. Tienen un índice de reproducción cromática de 80% y una distorsión armónica menor a 15%.

Características

Eficiencia
Vida útil: 30.000 hs
Uso interior
T° trabajo: -30 a 40°C



## Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. \*No instalar en loza ni en ambientes húmedos.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas
0609656	18 W	1643 lm	100 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 200 mm Ø Producto 225 mm
0609657	18 W	1643 lm	100 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 200 mm Ø Producto 225 mm



Códigos: 0609656 - 0609657