

EQUIPOS ESTANCOS

LED

IP - 65



Descripción

Códigos: 0609392 - 0609715 - 0609393

Equipo estanco led, cuerpo y difusor opal fabricados en policarbonato, clips de cierre en acero inoxidable, óptica simétrica de 135° que brinda una excelente uniformidad y alto nivel de iluminación a bajas alturas.

Características

Eficiencia
Vida útil: 30.000 hs
Uso interior y exterior
T° trabajo -35 a 50°C



Aplicaciones:

Uso industrial, camarines, cámaras de frío, bodegas, entre otros.

Códigos	Descripción	Potencia	T° de color	Lúmenes	Voltaje	F. potencia	Dist. armónica	Medidas
0609392	Equipo estanco Led	24 W	4500 K	2263 lm	100 - 240 Vac	>0,93	<15%	80x1200 mm
0609393	Equipo estanco Led	40 W	4500 K	3953 lm	100 - 240 Vac	>0,95	<15%	120x1200 mm
0609715	Equipo estanco Led c/kit de emergencia (solo a pedido)	24 W	4500 K	2263 lm	100 - 240 Vac	>0,93	<15%	80x1200 mm

*Para 40 W con kit de emergencia opcional (solo a pedido), incluye accesorios para montaje a cielo