

PANELES LED REDONDOS

EMPOTRADOS/D. INTEGRADO

IP-20




Descripción

Códigos: 0609786 - 0609787 - 0609788 - 0609789 - 0609790 - 0609791 - 0609792

Paneles Led de diseño simple y elegante para empotrar en cielo con driver integrado. Son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 180°. Su cuerpo y disipador son de aluminio inyectado y poseen un difusor de policarbonato opal. Tienen un índice de reproducción cromática de 80% y una distorsión armónica menor a 15%.

Características

Eficiencia ☒
 Vida útil: 30.000 hs ☒
 Uso interior ☒
 T° trabajo: -30 a 40°C ☒



Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. *No instalar en loza ni en ambientes húmedos.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas
0609786	6 W	415 lm	100 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 100 mm Ø Producto 120 mm
0609787	6 W	415 lm	100 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 100 mm Ø Producto 120 mm
0609788	12 W	1024 lm	100 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 148 mm Ø Producto 168 mm
0609789	12 W	1024 lm	100 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 148 mm Ø Producto 168 mm
0609790	18 W	1643 lm	100 - 240 Vac	3000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 200 mm Ø Producto 225 mm
0609791	18 W	1643 lm	100 - 240 Vac	6000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 200 mm Ø Producto 225 mm
0609792	18 W	1643 lm	100 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<15%	Ø Agujero 200 mm Ø Producto 225 mm