

PROYECTORES DE ÁREA LED

EKO SLIM

IP - 65



Número de certificación: E-013-01-082963

Descripción

Códigos: 0609848 - 0609852 - 0610290 - 0609849 - 0609853 - 0610291 - 0609850 - 0609854 - 0610292 - 0609851 - 0609855 - 0610293

Proyectores de área Led modelo EKO SLIM con vidrio templado de 5mm y carcasa de aluminio. Se destacan por su diseño delgado, gran eficiencia energética, potencia de luminosidad y eficiente disipación de calor. Cuentan con un IRC de 80%.

Características

Eficiencia
Vida útil: 25.000 hs
Uso interior y exterior
50/60 Hz
T° trabajo: -20 a 40°C



SEC



000000255039

Aplicaciones:

Zonas exteriores e interiores húmedas y polvorrientas como: bodegas, camarines, cámaras de frío, estacionamientos subterráneos, colegios, entre otros.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas
0609848	10 W	800 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,9	<20%	87x91 mm
0609852	10 W	800 lm	220 - 240 Vac	4500 K	>0,9	<20%	87x91 mm
0610290	10 W	800 lm	220 - 240 Vac	6500 K	>0,9	<20%	87x91 mm
0609849	20 W	1600 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,9	<20%	108x113 mm
0609853	20 W	1600 lm	220 - 240 Vac	4500 K	>0,9	<20%	108x113 mm
0610291	20 W	1600 lm	220 - 240 Vac	6500 K	>0,9	<20%	108x113 mm
0609850	30 W	2400 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,9	<9%	150x161 mm
0609854	30 W	2400 lm	220 - 240 Vac	4500 K	>0,9	<9%	150x161 mm
0610292	30 W	2400 lm	220 - 240 Vac	6500 K	>0,9	<9%	150x161 mm
0609851	50 W	4000 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,9	<10%	182x187 mm
0609855	50 W	4000 lm	220 - 240 Vac	4500 K	>0,9	<10%	182x187 mm
0610293	50 W	4000 lm	220 - 240 Vac	6500 K	>0,9	<10%	182x187 mm