



# **COMPONENTES**

# IP66

### **CUBIERTA**

Hecha de resina de color a prueba de golpes y estabilizadora de rayos UV sin tornillos a la vista.

# **DIFUSOR OPAL**

Hecho de polimetilmetacrilato (PMMA) estabilizador de rayos UV y atornillado a la base

### **BASE**

Hecha de resina de color antivandálica, estabilizadora de rayos UV. Proporcionada con portalámpara para GX53 y E27 con una placa reflectante. Completamente cubierta con silicona especial que asegura la protección frente a agentes externos.

# **BERTA**— Ø 275 — .

### Dimensiones y peso

Diámetro: Ø 270 mm Profundidad: 80 mm Peso: 1 Kg

### **Colores:**

Negro

Blanco

Difusor:

\_\_\_\_ Opal

# GX53 LED



### LED GX53

Apliqué proporcionado con una completa instalación pre-cableada y aprobada por TÜV, con GX53 que asegura una vida prolongada y eficiente. Disponible en 11W, que equivalen a 100W en una ampolleta halógena.

Además, la lámpara GX53 es de fácil y rápido remplazo, puesto que su última tecnología permite tener las mismas ventajas de un SMD, pero ahora reemplazable.

## E27



### E 27

Versión de apliqué proporcionado con un completo pre-cableado para un portalámpara E27, con una placa reflectante diseñada para garantizar protección y aislamiento. Segura fijación del aparato eléctrico en la placa posterior.

# LÁMPARAS LED



Para más información visite nuestra página www.fumagalli.it











