
Apliqué de muro sobrepuesto de forma redonda negro, realizado en material de resina a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

Se incluye lámpara LED GX53 3W y 350Lm, de larga duración y gran eficiencia, con garantía TÜV. Disponible en 2 versiones que permiten elegir entre una emisión de luz difusa o baja rasante.

Clase de aislamiento II, grado de protección IP66.











COMPONENTES

IP66



CUBIERTA

Hecho en resina de color a prueba de golpes, resistente a la oxidación, corrosión y a los rayos UV.

DIFUSOR

Hecho de polimetacrilato (PMMA) estabilizador de rayos UV.

JUNTA

Pieza de goma de silicona especial que asegura una alta protección, en contra de agentes externos.

CARCASA

Hecha de resina a prueba de golpes, adecuada para dispositivos electrónicos, proporcionada con casquillos GX53, reforzada con silicona especial para asegurar mayor protección contra los agentes externos.

CARCASA DE INSTALACIÓN

Hecha de resina especial para situar en muro antes de la instalación de las luminarias. Proporcionada con una doble entrada de cableado con prensaestopas especiales de silicona.

LETI 100 ROUND



Dimensiones y peso

Diámetro: Ø 134 mm Profundidad: 80 mm Peso: 0,4 Kg

Color:

Negro

Color de difusor:

] Opal

GX53 LED



Lámpara tipo SMD aprobada por TÜV, que asegura una larga y eficiente vida. Fácil y rápida de reemplazar y con un simple mantenimiento luegi de la instalación.

- · Ahorro de energía: Más vida y más eficiente (3W que equivalen a 40W en ampolletas incandesentes) 93% de ahorro.
- · Gran flexibilidad: Portalámpara GX53 standard
- · Luminarias a prueba de futuro: Última tecnología desarrollada en el mundo.



3 W

350 Lm

3000 K



LÁMPARAS LED



Para más información visite nuestra página www.fumagalli.it



