PANELES LED SOBREPLIESTOS Y EMPOTRADOS IP-44





Descripción

Códigos: 0610104 - 0610107 - 0610105 - 0610108 - 0610106 - 0610109

Paneles Led 2 en 1 con temperatura de color ajustable (3000K , 4000K y 6000K) de diseño simple y elegante para empotrar y sobreponer. Son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 180°.

Características

Eficiencia Vida útil: 25.000 hs Uso interior



Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. *No instalar en loza ni en ambientes húmedos.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Medidas
0610104	7 W	650 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф123x18mm
0610107	7 W	650 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф123x18mm
0610105	10 W	950 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф173x18mm
0610108	10 W	950 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф173x18mm
0610106	15 W	1450 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф228x18mm
0610109	15 W	1450 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф228x18mm

