PANELES LED SOBREPLIESTOS Y EMPOTRADOS IP-44





Descripción

Códigos: 0610104 - 0610107 - 0610105 - 0610108 - 0610106 - 0610109

Paneles Led 2 en 1 con temperatura de color ajustable (3000K , 4000K y 6000K) de diseño simple y elegante para empotrar y sobreponer. Son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 120°.

Características

Eficiencia Vida útil: 25.000 hs Uso interior



Aplicaciones:

Al ser empotrados y sobrepuestos, pueden ser instalados en loza, pero solamente utilizando la opción de sobreponer.

La cualidad más relevante de este panel es el grado de hermeticidad IP44 (permite instalarlo en lugares húmedos como baños, cocinas y lavaderos, etc).

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Medidas
0610104	7 W	650 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф123x18 mm
0610107	7 W	650 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф123x18 mm
0610105	10 W	950 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф173x18 mm
0610108	10 W	950 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф173x18 mm
0610106	15 W	1450 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф228x18 mm
0610109	15 W	1450 lm	100 - 240 Vac	3000K - 4000K - 6000K	>0,5	Ф228x18 mm

