


# Ficha Técnica

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Códigos:                 | <b>0609901 - 0609902 - 0610122</b>                                                                               |
| Descripción:             | Tubo/conduit corrugado libre de halógenos, aislante y flexible.                                                  |
| Propiedades:             | Resistencia ligera a la compresión y resistencia media al impacto.                                               |
| Color:                   | Gris.                                                                                                            |
| Comportamiento al fuego: | No inflamable.                                                                                                   |
| Norma:                   | EN 61386-22, LSF0H de acuerdo a: DIN VDE V 0604-2-100 y EN 60754 (cero halógenos) y EN 61034 (densidad de humo). |



| Material | Resistencia a la compresión | Resistencia de impacto | Clasificación | Rango de t°    | Protección UV |
|----------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| PP       | > 320 N                     | > 2 J                  | 23332         | -15 °C/+105 °C | no            |



## Dimensiones [mm]:

| Códigos | Medida | Diámetro Externo (Da) | Tolerancia | Diámetro Interno (Di mínimo) |
|---------|--------|-----------------------|------------|------------------------------|
| 0609901 | 25     | 25.0                  | +0.0/-0.4  | 17.9                         |
| 0609902 | 32     | 32.0                  | +0.0/-0.4  | 24.3                         |
| 0610122 | 20     | 20.0                  | +0.0/-0.4  | 13.5                         |

El espesor de la pared se refiere al caso de tuberías/conduits corrugados entre la diferencia de la medición externa en el peak de corrugación y la medida interna, no en el grosor del material. De acuerdo con IEC 61386, el diámetro interno y el grosor de la pared no están definidos según la especificación del fabricante. Los valores dados son solo aproximaciones y pueden variar de las especificaciones actuales.

Todas las figuras se refieren a las muestras de pruebas estandarizadas y se otorgan según nuestro mejor conocimiento pero sin compromiso adicional. La información establecida en esta hoja de datos es precisa pero no se ofrece ninguna garantía expresa o implícita y respecto a eso se niega cualquier responsabilidad. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.