



Descripción

Número de certificación: E-013-01-98306

Códigos: 0610133 - 0610134 - 0610135 - 0610136

Luminarias vía Led Eko fabricadas en aluminio inyectado a presión con terminaciones en pintura termo aplicada (cuerpo y tapa), protección de vidrio plano translúcido templado. Cuenta con un IRC del 70% e incluye toma gancho variable de 0° - 90° y soporta ganchos de 1" - 2".

Características

- Eficiencia ☒
- Vida útil: 50.000 hs ☒
- Uso exterior ☒
- T° trabajo: -30 a 50°C ☒



Aplicaciones:
Calles, pasajes, estacionamientos exteriores, plazas, parques, patios industriales, zonas costeras, entre otros.

* Cumple con DS43, que rige la norma de contaminacion lumínica.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas
*0610133	80 W	10400 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,95	< 15%	669x269x203 mm
0610134	80 W	10400 lm	220 - 240 Vac	5000 K	>0,95	< 15%	669x269x203 mm
*0610135	150 W	19500 lm	220 - 240 Vac	3000 K	>0,95	< 15%	739x308x207 mm
0610136	150 W	19500 lm	220 - 240 Vac	5000 K	>0,95	< 15%	739x308x207 mm
0610269	200 W	26.000 lm	220 - 240 Vac	5000 K	> 0.95	< 15%	739x308x207 mm

Peso: 5.3 Kg (80 W) | 7,3 Kg (150 W - 200 W)