

PANELES LED REDONDOS

SOBREPUESTOS/EMPOTRADOS

IP-44




Descripción

Códigos: 0610524 - 0610525 - 0610526

Paneles Led 2 en 1, fabricados en policarbonato con temperatura de color y potencia ajustable. Diseño simple y elegante para empotrar y sobreponer; tienen un índice de reproducción cromática del 80%, y son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 110°.

Características

Eficiencia
Uso interior
T° trabajo: -20 a 40°C



Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Vida útil	Medidas
0610524	8W 12W	600 lm/680 lm/640 lm 840 lm/960 lm/900 lm	220 - 240 Vac	3000K/4000K/6000K	>0,9	20000 hs	Ø80-160 mm
0610525	12W 18W	1080 lm/1200 lm/1140 lm 1440 lm/1710 lm/1530 lm	220 - 240 Vac	3000K/4000K/6000K	>0,9	30000 hs	Ø120-200 mm
0610526	18W 25W	1710 lm/1890 lm/1800 lm 2125 lm/2375 lm/2250 lm	220 - 240 Vac	3000K/4000K/6000K	>0,9	30000 hs	Ø150-270 mm

