

PANELES LED REDONDOS SOBREPUESTOS/D. EXTERNO

IP-20




Descripción

Códigos: 0610553 - 0610554 - 0609547 - 0610555 - 0609548 - 0610556 - 0609549 - 0610557

Paneles Led de diseño simple y elegante para sobreponer en cielo con driver de corriente constante externo. Son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 120°. Su cuerpo y disipador son de aluminio inyectado y poseen un difusor de policarbonato opal. Tienen un índice de reproducción cromática de 80% y una distorsión armónica menor a 10%.

Características

Eficiencia
Vida útil: 30.000 hs
Uso interior
T° trabajo: -30 a 40°C



Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. *No instalar en loza ni en ambientes húmedos.

Códigos	Potencia	Lúmenes	Voltaje	T° de color	F. potencia	Dist. armónica	Medidas
0610553	6 W	360 lm	220 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<10%	Ø 120x35 mm
0610554	6 W	360 lm	220 - 240 Vac	6500 K	>0,93	<10%	Ø 120x35 mm
0609547	12 W	982 lm	220 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<10%	Ø 170x35 mm
0610555	12 W	982 lm	220 - 240 Vac	6500 K	>0,93	<10%	Ø 170x35 mm
0609548	18 W	1372 lm	220 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<10%	Ø 215x35 mm
0610556	18 W	1372 lm	220 - 240 Vac	6500 K	>0,93	<10%	Ø 215x35 mm
0609549	24 W	2137 lm	220 - 240 Vac	4000 K	>0,93	<10%	Ø 300x35 mm
0610557	24 W	2137 lm	220 - 240 Vac	6500 K	>0,93	<10%	Ø 300x35 mm