

# PANELES LED CUADRADOS SOBREPUESTOS/D. EXTERNO

IP-20




## Descripción

Códigos: 0609550 - 0609669

Paneles Led de diseño simple y elegante para sobreponer en cielo con driver externo. Son de fácil instalación entregando luz en forma uniforme debido a su ángulo de apertura y difusor con óptica de 120°. Su cuerpo y disipador son de aluminio inyectado y poseen un difusor de policarbonato opal. Tienen un índice de reproducción cromática de 80% y una distorsión armónica menor a 10%.

## Características

Eficiencia ☒  
Vida útil: 30.000 hs ☒  
Uso interior ☒  
T° trabajo: -30 a 40°C ☒



## Aplicaciones:

Uso en cielo falso de oficinas, locales comerciales, hogar, entre otros. \*No instalar en loza ni en ambientes húmedos.

| Códigos | Potencia | Lúmenes | Voltaje       | T° de color | F. potencia | Dist. armónica | Medidas       |
|---------|----------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 0609550 | 18 W     | 1372 lm | 100 - 240 Vac | 4000 K      | >0,93       | <10%           | 215x215x35 mm |
| 0610558 | 18 W     | 1372 lm | 100 - 240 Vac | 6500 K      | >0,93       | <10%           | 215x215x35 mm |