

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF



ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA **DUO LED**

Diseñado para ambientes de bajo impacto visual

Montaje en cielo o muro

Encendido automático ante cortes de energía eléctrica

Autonomía de **3 Hrs.**

Superficie iluminada **25 mts²**

20 24

KOLFF[®]

energy . quality

Seguridad antipánico

Una lámpara de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda desocupar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

Alta confiabilidad


Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.

Gates

G 01-17



Aus
Exit

KOLFF[®]
energy . quality

DUO LED

Equipo autónomo, no permanente, para ambientes con requerimientos de bajo impacto visual, para montaje en cielo o muro.

- Encendido automático ante cortes de energía
- Autonomía 3 Hrs.
- LED alta eficiencia
- Superficie iluminada 25 mts²




Código: IEIL0058

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
► Señalización ► Antipánico ► Evacuación	► Interior	IP-42	CE	► UNE 1838, EN 60598-2-22

Especificaciones

Modelo	KOLFF DUO LED
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Señalización, evacuación y antipánico
Luminaria	LED de alta eficiencia
Consumo	2 X 1 W
Flujo luminoso total	150 lúmenes (lm)
Superficie Iluminada	25 mts ²
Alimentación	120/277 V 50 / 60 Hz
Autonomía	3 Hrs.
Batería	Níquel - Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	Diodo LED larga duración
Índice de protección	IP-42
Peso	340 grs.

Dimensiones (mm)



KOLFF®

energy . quality

KOLFF Chile

Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú

Av. Andrés Aramburú 511,
San Isidro, Lima
+51 12089170
www.kolff.com.pe

KOLFF España

Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina

México 3869,
Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EE.UU

500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com